

엘레멘트의 종류와 최대 유량표

품 명		MAIN FILTER		PRE FILTER		LINE FILTER		COALESCER FILTER		CARBON FILTER	
형 번		KMF		KPF		KLF		KKF		KCF	
여 과 도		40μm		5μm		1μm		0.01μm		0.01PPM	
호 칭	구 경	ELEMENT 번 호	Nm³/min	ELEMENT 번 호	Nm³/min	CARTRIDGE 번 호	Nm³/min	CARTRIDGE 번 호	Nm³/min	CARTRIDGE 번 호	Nm³/min
150A	15A	EM150	2.2	EP150	1.8	EL150	1.12	EK150	1.0	EC150	1.0
200A	20A	EM200	5.7	EP200	3.5	EL200	2.8	EK200	1.9	EC200	1.9
250A	25A	EM250	8	EP250	5.7	EL250	5.6	EK250	3.4	EC250	3.4
400A	40A	EM400	17	EP400	14	EL400	11	EK400	10	EC400	10
500A	50A	EM500	29	EP500	25	EL500	22	EK500	14	EC500	14
650A	65A	EM500×2	58	EP500×2	49	EL500×2	48	EK500×2	28	EC500×2	28
800A	80A	EM500×3	88	EP500×3	73	EL500×3	72	EK500×3	42	EC500×3	42
1000A	100A	EM500×5	139	EP500×5	120	EL500×5	110	EK500×5	70	EC500×5	70
1250A	125A	EM500×6	170	EP500×6	145	EL500×6	132	EK500×6	84	EC500×6	84
1500A	150A	EM500×8	282	EP500×8	221	EL500×8	176	EK500×11	112	EC500×11	112
2000A	200A	EM500×11	447	EP500×11	331	EL500×14	308	EK500×19	196	EC500×19	196
2500A	250A	EM500×19	733	EP500×19	555	EL500×24	528	EK500×30	330	EC500×30	330
3000A	300A	EM500×30	1103	EP500×30	850	EL500×36	792	EK500×42	504	EC500×42	504

주) 여과 공기 유량 Nm³/min은 차측 압력 7kg/cm²일 때의 최대 유량이므로 선정 시 압력 강하를 고려하여 주십시오.

* 압력강화 : MAIN FILTER, PRE FILTER 0.3kgf/cm² / LINE FILTER, COALESCER FILTER 0.2 ~ 0.4 kgf/cm²