

사양

프린트 하기 >>

형식 Model	회전수 Speed (rpm)	설계배기량		도달진공도 Ultimate vacuum (kPa 以下 ※2) (Over : kPa[abs]	상용진공도 Continuous operative vacuum (kPa 以下 ※3) (Uner : kPa[abs]	상용배기압력 Continuous operative pressure (kPa 以下 ※3) (Uner : kPa[abs]	배관접속구경 Suction. exhaust port diameter	전원 Motor voltage		탑재모터 (kw) Motor assembled by Orion	질량(kg) Mass
								삼상 three phase			
		(L/min)(※1)						220V	220V		
		50Hz	60Hz					50/60Hz	60Hz		
KRA8-SS-□-□											
2201-G1	945/1135	1130	1350	90	55	-	Rc 1	○	○	2.2	97
2250-G1	945/1135	1130	1350	-	-	50	Rc 1	○	○	2.2	97
KRA10-SP-□-□											
3701-G1	920/1100	1850	2200	90	55	-	Rc 11/4	○	○	3.7	127
3750-G1	920/1100	1850	2200	-	-	50	Rc 11/4	○	○	3.7	127
· 허용 주위 온도는 0~40도											
· KRA8,KRA10에는, 심플한 녹방지 타입(KRA-R)과 고압력 타입(KRH)도 있습니다.											
· KRA8,KRA10에는 펌프 본체도 있습니다.											