

Specification

> PRINT >>

항목/형식		공 냉 식		수 냉 식		
		RKF110-V-G1	RKF110-V-G2	RKF110-VW-G1	RKF110-VW-G2	
냉각 능력 ※1, 4		kW	3.20		3.37	
사용 온도 범위		℃	5 ~ 40		5 ~ 40	
사용 온도 범위 (냉각 수온)		℃	-		5 ~ 35	
사용 온도 범위 (설정 수온)		℃	5 ~ 35			
사용 가능 액체 (피냉 각액) ※2			清水			
액온 제어 정도 ※3			±0.5이내			
피냉각액 출입구 접속 구경			Rp 1/2			
냉각수 출입구 접속 구경			-		Rp 1/2	
전 기 특 성	전원	V	三相 200V 50/60 Hz			
	소비전력 (50/60Hz) ※4	kW	1.5 / 1.7	1.8 / 2.0	1.1 / 1.2	1.4 / 1.5
	전류(히터 통전시) (50/60Hz)※4	A	4.8/5.5(9.8/10.5)	5.8/6.5(10.8/11.5)	4.1/4.2(9.1/10.2)	5.1/5.2(10.1/11.2)

장치 세 부 항 목	순환 펌프	구조 및 출력 (50/60Hz)	W	마그네틱 드라이브식 105 / 145			
	압송펌프	구조 및 출력 (50/60Hz)	W	마그네틱 드라이브식 105/145	Gasket 400	마그네틱 드라이브식 105/145	Gasket 400
		사용 순환량	L/min	13/21(揚程8m)	35/42(揚程10m)	13/21(揚程8m)	35/42(揚程10m)
외형 길이 (H × D × W)			mm	1033.5 × 700 × 450			
제품질량 (건조 질량)			kg	약 100			

- ※1. 냉각능력은 표시 능력의 95%이상 입니다.
- ※2. 純水의 경우, 1μs/cm까지. 이것 이상의 純度는 사용 불가.
- ※3. 사용조건에 따라서는, 범위를 넘는 일이 있습니다.
- ※4. 액온 20℃, 주위온도 32℃, 압축기의 운전 주파수 90Hz 시.