

표 준 사 양

형 식			공 냉 식									
			10B	15B	20B	35B	50B	75B	100B	125B	150B	200B
항 목												
처리공기량(대기압환산) m ³ /min			1.2	1.8	2.6	4.7	6.8	10.5	14	18	20	30
사 용 조 건	사용유체		압 축 공 기									
	최고입기온도	℃	50									
	주위온도	℃	2 ~ 40									
	최고사용압력	Mpa(kgf/ cm ³)	0.98 (9.9)									
제품촌법(H×D×W)		mm	510×605×254	510×605×254	641×785×254	651×785×254	693×930×254	887×912×347	887×912×347	1037×859×572	1037×859×572	1170×859×572
제품중량		kg	29	29	40	43	53	72	78	120	165	168
공기출입구접속구 경		B · A	R ³ / ₄ · 20A		R1 · 25A		R1½ · 40A		R2 · 50A		R2½ · 65A	R3 · 80A
냉각수량 및 접속 구경		m ³ /h · RP										
전 기 특 성	전원		1phase 220V ±5% 60Hz									
	소비전력	kW	0.47	0.47	0.5	0.52	0.94	1.3	1.7	2.3	2.9	3.1
	전류	A	2.2	2.2	2.3	2.5	4.9	5.5	7.8	11	14.5	15
장 치 세 목	응축기		FIN AND TUBE, FORCED AIR COOLING									
	냉각기		STAINLESS SHELL CROSS-WAVE FIN TYPE									
	냉매제어장치		CAPILLARY TUB SYSTEM									
	용량제어장치		CAPACITY CINTROL VALVE									

	냉각수제어장 치				—
	냉매제어장치				R-22
	AUTO DRAIN TRAP		FLOAT TYPE	DISK TYPE	

- 냉각수량은 냉각수 입구 온도 32℃ 를 기준한 참고치입니다.
- AUTO DRAIN TRAP (NS-500 : FLOAT 식, AD-5 : DISK 식)
- ※ NSE 750FW-E ~ 2200W-E는 수주생산 합니다.
- ※ 압력단위는 국제단위계(SI)에 준하여 1kg/cm²≒0.1MPa으로 하였습니다.
- ※ 보증치에 대하여는 별도로 문의하여 주시기 바랍니다.