

사양

> 프린트 하기 >>

형식	회전수 (RPM)	설계배기량		도달압력	사용압력	배관접속 구경	전원			탑재 모터 kW	무게	
		L/min※3		kPa(abs)	kPa(abs)		단상	삼상			kg	
		50Hz	60Hz	이하※2	이하		100/200V	200V	220V		단상	삼상
		50/60Hz		60Hz								
KHF08-□-□												
VH-01	1450/1730	125	150	8	도달압력~48	Rc 1/4	-	○	○	0.2	-	13.5
VH-02	1450/1730	125	150	8	도달압력~48	Rc 1/4	○	-	-	0.2	15.5	-
VH-04(CE)	1450/1730	125	150	8	도달압력~48	Rc 1/4	-	○	○	0.2	-	13.5
KHF14-□-□												
V-01	1450/1730	230	280	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	-	○	○	0.4	-	22.5
V-02	1450/1730	230	280	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	○	-	-	0.4	24	-
V-04(CE)	1450/1730	230	280	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	-	○	○	0.4	-	22.5
KHF20-□-□												
V-01	1450/1730	340	400	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	-	○	○	0.75	-	31
V-02	1450/1730	340	400	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	○	-	-	0.75	35	-
V-04(CE)	1450/1730	340	400	8	전범위사용가 능	Rc 3/4	-	○	○	0.75	-	31